

# EXPÉDITION RAPIDE

## ÉCLAIRAGE D'URGENCE



NO. DE CATALOGUE	DESCRIPTION	QTÉ MAX
<b>Unités à batterie</b>		
NV-6-36-2SR-9W-120/277/347V	Unité à batterie pour urgence seulement Nova 6 V 36 W, lampes de 9 W	50
NV-6-36-2SR-5WLED-120/277/347V	Unité à batterie pour urgence seulement Nova 6 V 36 W, lampes DEL de 5 W	25
NV-12-72-2SR-9W-120/277/347V	Unité à batterie pour urgence seulement Nova 12 V 72 W, lampes de 9 W	20
NV-12-90-2SR-9W-120/277/347V	Unité à batterie pour urgence seulement Nova 12 V 90 W, lampes de 9 W	5
NV-12-120-2SR-9W-120/277/347V	Unité à batterie pour urgence seulement Nova 12 V 120 W, lampes de 9 W	10
NV-12-150-2SR-9W-120/277/347V	Unité à batterie pour urgence seulement Nova 12 V 150 W, lampes de 9 W	5
NV-12-250-2SR-9W-120/277/347V	Unité à batterie pour urgence seulement Nova 12 V 250 W, lampes de 9 W	5
NV-12-360-2SR-9W-120/277/347V	Unité à batterie pour urgence seulement Nova 12 V 360 W, lampes de 9 W	10
NVE-6-27-2SRE-2WLED	Unité à batterie Nova Eco 6 V 27 W, 2 W lampe DEL	20
NVE-6-36-2SRE-2WLED	Unité à batterie Nova Eco 6 V 36 W, 2 W lampe DEL	20
NVE-6-36-2SRE-3WLED	Unité à batterie Nova Eco 6 V 36 W, 3 W lampe DEL	20
NVE-12-72-2SRE-2.5WLED	Unité à batterie Nova Eco 12 V 72 W, 2,5 W lampe DEL	20
G-6-36-2SR-9W-120/277/347V	Unité à batterie pour urgence seulement Galaxy 6 V 36 W, lampes de 9 W	10
<b>Enseignes en thermoplastique</b>		
VE2-RM-L-U-OLR-M-120/347V	Homme qui court VE2 à face et pictogrammes universels, C.A. seulement	50
VE2-RM-SP-L-U-OLR-M-120/347V	Homme qui court VE2 à face et pictogrammes, alimentation autonome	50
OT-ECO-RM-SP-U-OLR-M	Homme qui court éclairage périphérique à face universelle, alimentation autonome	25
<b>Signes d'acier</b>		
SL-RM-ACDC-U-OLR-M	Homme qui court Stella à face et pictogrammes universels c.a. / c.c.	50
SL-RM-SP-U-OLR-M	Homme qui court Stella à face et pictogrammes, alimentation autonome	50
SL-E-L-R-U-M-UDC-120/347V	Enseigne EXIT Stella à face universelle 6 - 24 V c.c.	20
SL-E-SP-L-R-U-M-120/347V	Enseigne EXIT Stella à face universelle, alimentation autonome	20
SL-S-L-R-U-M-UDC-120/347V	Enseigne SORTIE Stella à face universelle 6 - 24 V c.c.	20
SL-S-SP-L-R-U-M-120/347V	Enseigne SORTIE Stella à face universelle 30 minutes, alimentation autonome	10
SL-S-SP-L-R-U-M-90SP-120/347V	Enseigne SORTIE Stella à face universelle 90 minutes, alimentation autonome	10

# EXPÉDITION RAPIDE

## ÉCLAIRAGE D'URGENCE


NO. DE CATALOGUE	DESCRIPTION	QTÉ MAX
<b>Unités combo</b>		
VE2-C-RM-L-U-OLR-M-120-347V	Combo Homme qui court VE2 3 W DEL, pictogrammes universels	25
SL-RM-PL-1210-U-OLR-M-120-347V	Combo Homme qui court Stellaluce DEL de 10 W, faces et pictogrammes universels	25
SL-RM-6-36-L-U-OLR-M-2SR9W-120/347V	Combo Homme qui court Stella 6 V 36 W, 9 W, pictogrammes universels	50
SL-RM-6-36-L-U-OLR-M-2SR5WLED-120/347V	Combo Homme qui court Stella 6 V 36 W, 5 W DEL, pictogrammes universels	50
SL-E-6-36-L-R-U-2SR9W-120/347V	Combo Exit Stella 6 V 36 W, 9 W	25
SL-S-6-36-L-R-U-2SR9W-120/347V	Combo Sortie Stella 6 V 36 W, 9 W	25
SL-RME-627-U-OLR-M-2SRE-2WLED	Combo RM Stella Eco 6 V 27 W, 2 W DEL, pictogrammes universels	50
SL-RME-636-U-OLR-M-2SRE-2WLED	Combo RM Stella Eco 6 V 36 W, 2 W DEL, pictogrammes universels	50
SL-RME-636-U-OLR-M-2SRE-3WLED	Combo RM Stella Eco 6 V 36 W, 3 W DEL, pictogrammes universels	50
SL-RME-1272-U-OLR-M-2SRE-2.5WLED	Combo RM Stella Eco 12 V 72 W, 2,5 W DEL, pictogrammes universels	50
<b>Remotes</b>		
SR1-6V-9W	Phare satellite simple en plastique 6 V 9 W, lampe au tungstène	20
SR1-12V-9W	Phare satellite simple en plastique 12 V 9 W, lampe au tungstène	20
SR1-6-24V5WLED	Phare satellite simple en plastique 6-24 V c.c. 5 W, lampe DEL	20
SRE-1-6V-2WLED	Têtes à distance SRE 6 V, lampe DEL de 2 W	20
SRE-1-12V-2.5WLED	Têtes à distance SRE 12 V, lampe DEL de 2,5 W	20
SRE-1-6-12V-3WLED	Têtes à distance SRE 6 - 12 V, lampe DEL de 3 W	20
SR2-6V-9W	Phare satellite double en plastique 6 V 9 W, lampe au tungstène	20
SR2-12V-9W	Phare satellite double en plastique 12 V 9 W, lampe au tungstène	20
SR2-6-24V5WLED	Phare satellite double en plastique 6-24 V c.c. 5 W, lampe DEL	20
SRE-2-6V-2WLED	Têtes à distance SRE 6 V, lampes DEL de 2 W	20
SRE-2-12V-2.5WLED	Têtes à distance SRE 12 V, lampes DEL de 2,5 W	20
SRE-2-6-12V-3WLED	Têtes à distance SRE 6 - 12 V, lampes DEL de 3 W	20



# EXPÉDITION RAPIDE



## ÉCLAIRAGE LUCE



NO. DE CATALOGUE	DESCRIPTION	QTÉ MAX
BS100L-4L4K-S	BS100 DEL En polycarbonate, étanche aux vapeurs	25
BS101LE-4H4K-S	BS101LED En polycarbonate, étanche aux vapeurs	25
BS100-T8-4HT-232W-120V	BS100 En polycarbonate, étanche aux vapeurs, T8 4 pi. <i>Ballast Advance à allumage instantané</i>	50
BX910LED-4HT-H0-WT40-120-277V	Acciaio <sup>MD</sup> Eco DEL En acier, étanche aux vapeurs 4 000 K	25
PLNX-2-WT35-120-347V	Planex <sup>MD</sup> DEL à écran plat, 2 pi x 2 pi, 3 500 K	25
PLNX-2-WT40-120-347V	Planex <sup>MD</sup> DEL à écran plat, 2 pi x 2 pi, 4 000 K	25
PLNX-2-WT50-120-347V	Planex <sup>MD</sup> DEL à écran plat, 2 pi x 2 pi, 5 000 K	25
PLNX-4-WT35-120-347V	Planex <sup>MD</sup> DEL à écran plat, 2 pi x 4 pi, 3 500 K	25
PLNX-4-WT40-120-347V	Planex <sup>MD</sup> DEL à écran plat, 2 pi x 4 pi, 4 000 K	25
PLNX-4-WT50-120-347V	Planex <sup>MD</sup> DEL à écran plat, 2 pi x 4 pi, 5 000 K	25
PLNX-14-WT35-120-347V	Planex <sup>MD</sup> DEL à écran plat, 1 pi x 4 pi, 3 500 K	25
PLNX-14-WT40-120-347V	Planex <sup>MD</sup> DEL à écran plat, 1 pi x 4 pi, 4 000 K	25
PLNX-14-WT50-120-347V	Planex <sup>MD</sup> DEL à écran plat, 1 pi x 4 pi, 5 000 K	25
SL-8L-35K-M	Réglettes DEL, 8ft, 3500K, 347V	25
SL-8L-4K-M	Réglettes DEL, 8ft, 4000K, 347V	25
SLS-4L-4K-S	Réglettes Mince DEL, 4ft, 4000K, 277V	25
SLT-4L-4K-M	Réglettes DEL avec détecteur, 4ft, 4000K, 347V	25
SL3C-4PS40-M	Réglettes DEL programmable, 4ft, 3500K/4000K/5000K, 347V	25
V2-HO-2-WT40-120-277V	Valore DEL 2 pi, 4 000 K, 120-277 V	25
V2-HO-WT40-347V	Valore DEL 2 pi, 4 000 K, 347 V	25
V2-HO-WT50-120-277V	Valore DEL 2 pi, 5 000 K, 120-277 V	25
V2-HO-WT50-347V	Valore DEL 2 pi, 5 000 K, 347 V	25
V4-LO-WT40-120-277V	Valore DEL 4 pi, 4 000 K, 120-277 V	25
V4-LO-WT40-347V	Valore DEL 4 pi, 4 000 K, 347 V	25
V4-HO-WT40-120-277V	Valore DEL 4 pi, 5 000 K, 120-277 V	25
V4-HO-WT40-347V	Valore DEL 4 pi, 5 000 K, 347 V	25

\* Les modifications ne sont pas autorisées sur les articles du programme pour expédition rapide. Les modifications sont toutefois disponibles par le processus de commande normal.

### Conditions générales de l'Expédition rapide

#### DÉSIGNATION POUR EXPÉDITION RAPIDE

Pour assurer un traitement en Expédition rapide, veuillez noter « Expédition rapide » sur votre bon de commande. Pour une cueillette de commande en 3 heures ouvrables, veuillez acheminer la commande par télécopieur et téléphoner à votre représentant aux ventes internes.

#### LIMITES DES QUANTITÉS

Le programme Expédition rapide en 24 h est conçu pour traiter rapidement les commandes en fonction de quantités maximales indiquées pour chaque modèle. Veuillez contacter votre représentant BeLuce pour les commandes qui dépassent les quantités indiquées ci-dessus/quantities listed above.

#### EXPÉDITION EN 24 H

Avec notre programme Expédition rapide, votre commande sera expédiée au plus tard le jour suivant par notre service de messagerie régulier qui en fera la cueillette. Nos conditions générales d'expédition s'appliquent.

#### MODIFICATIONS

Avec notre programme Expédition rapide, votre commande sera expédiée au plus tard le jour suivant par notre service de messagerie régulier qui en fera la cueillette. Nos conditions générales d'expédition s'appliquent.